羊農機公式YouTubeで動画を配信中!! 、前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。 シンネル登録をすることで更新した際に通知が行きます 登録がまだの方は是非こちらから!



TBB600V24/TBB800V24 マウントタイプ 600L・800Lタイプ

高能率作業性を実現

東洋オリジナル! 特殊8枚羽根 シングルスピンナー仕様 高度化成·BB肥料15M散布!

フレームは強固で亜鉛メッキを施しているので、 耐久性は充分。機体の高さが低く肥料の投入が ラクラク。

地での影布



特殊8枚羽根スピンナ

4種類の特殊形状ステンレス製スピンナー8枚は、 20度上方へ向いて固定され、均一に幅広い散布(15m) をすることができる東洋農機オリジナルの機構です。



アジテータ・排出口

Y字型アジテータにより流れの良くない肥料も良 好に撹拌し、2ヶ所の排出口に繰り出します。 排出口よりスピンナーへ均一散布できるように肥 料は落下します。



ステンレスホッパ

ホッパには、耐食性の高いステンレス鋼を使用して いるので錆びに強く長年の使用ができます。

ホッパカバー

作業中に急に降雨があっても、ホッパにはカバーを 取り付けていますので、肥料を湿らせてムダにする ことがありません。

主要諸元 ※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

品名	型式	規格(L)	適応トラクタ kW(PS)以上	装着方式	リンク 形 式	機体 全長	本寸法(c 全 巾	m) 全高	質量kg	標準PTO 回転数rpm	散布量 kg/10a	散布幅m	作業性能 作業速度km/h	能率a/h	電動開閉 アタッチ	ハイヒッチ アタッチ
ブロード	TBB 600V24	600	37(50)	3点 直装	JIS D6703 2形	155	180	98	145	450	10 \$ 200	15 (粒状)	3.6 7.2	200~510	Δ	
キャスタ	TBB 800V24	800	48(65)					107	160					250~650	Δ	Δ

TOYONOK

前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。 シンネル登録をすることで更新した際に通知が行きます



及。作業性の向

Wスピンナーだからできる 32mのワイドで均一な散布



ステンレス製ホッパ&亜鉛メッキフレ



左右両側の散布口には、肥料の落 下量が均等になるためにアジテ ターを装備しています。 また、固まった肥料が詰まらないよ うにこし網も2段階で装備されて います。



散布量と散布幅の

散布量はシャッターの開度によっ て調整します。ワンタッチのハンド ル調整で簡単に行えます。 散布幅は散布羽根の位置によって 調整します。ディスク裏側のノブ ナットを緩めて簡単に行えます。



増枠オプション

オプションで500Lの増枠を取付することができ、最大で2000Lまで増 枠可能です。(1段~最大4段:3200kg)

主要諸元 ※掲載の写真は最新ではない場合がございます。 ※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

品名	型式	規格(L)	適応トラクタ kW(PS)以上	装着方式	リンク 形 式	機体寸法(cm)			哲量との	標準PTO	散布量	作業性能			バック
四口						全長	全巾	全高	貝里NS	回転数rpm	kg/10a	散布幅m	作業速度km/h	能率a/h	ブザー
ブロード キャスタ	TWBN 120V24	1200	59(80)	3点 直装	JIS D6703 2形	150	230	153	440	540	約0.8~ 308	18~32 (粒状)	4~ 12	200~1200	標準 装備

※トラクタ外部油圧 複動2系統

散布量は散布速度によって変わります。 農作業の安全は東洋農機の願いです。

ホームページ http://www.toyonoki.co.jp

わたくしたちは アグリパートナーです。



俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309 美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158 美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368 三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436

① R5.10 (3000)