わたくしたちは アグリパートナーです。

TOYONOKI

東洋農機公式YouTubeで動画を配信中!!
購入前に作業の様子を見てみたい!というお客様必見です。
チャンネル登録をすることで更新した際に通知が行きますので、登録がまだの方は是非こちらから!

ディスクハロー

THOシリーズ

抜群の砕土性能で、作業効率が大幅アップ!

●ギャング角度はロックピンにより0°～20°までの7段階の調整ができますので圃場にあわせた調整が可能です。

●遊動式ロワーリンクとトップリンクのスプリングにより、圃場の凸凹に追従します。

- ●角パイプによる溶接一体構造フレームにより、丈夫で耐久性に優れています。
- ●前後に22インチタイプの花形刃を採用し、夾雑物に対し高い切断力を持っています。
- ●ワンタッチロワーリンクにより、着脱が安全で簡単に行えます。
- ●ディスクによる土の移動方向が前後で異なるため、整地後の凸凹ができません。

AKR2028V24

カゴローラ

●ディスクハローだけでは処理しきれない土塊の砕土や、表面の凸凹をならす効果がある上、後部レーキなどに比べ夾雑物に強く、表土を転圧する効果もあります。

公道走行対応部品

主要諸元

機種		オフセットディスクハロー		
型式		THO2224V24	THO2226V24	THO2228V24
規格		22"×24	22"×26	22"×28
適応 kW トラクタ PS		51～66kW (70～90PS)	59～74kW (80～100PS)	74～88kW (100～120PS)
装着方法		3点直装（ワンタッチロワリンク）		
リンク形式		JIS D 6703 2形		
寸法重量	全長 (mm)	2,275		
	全幅 (mm)	3,070	3,075	3,335
	全高 (mm)	1,345		
	質量 (kg)	880	905	930
ディスク仕様	ギャング調節角度	前列・後列0～20° ロックピン方式・7段階調節		
	前列 インチ×枚数	花形刃22"×12	花形刃22"×13	花形刃22"×14
	後列 インチ×枚数	花形刃22"×12	花形刃22"×13	花形刃22"×14
	ディスク板厚(mm)	4.5		
	溝消ディスク インチ×枚数	丸形16"×2		
	ディスク間隔(mm)	212		
	メタル	ベアリング(給油式)		
作業性能	作業巾(cm)	240～260	250～270	270～290
	作業時ギャング角度	10～20°		
	作業速度 (km/時)	7～9		
	能率 (ha/時)	1.4～2.1	1.4～2.2	1.6～2.4
カゴローラ取付 (別売)		―	○	○
公道走行対応部品		○		

農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられ、必要な対応を行うことで、「直装タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。全てのデスクハローの型式で公道走行対応部品が標準装備になりました。

アタッチメント主要諸元

機種		カゴローラ
型式		AKR2028V24
規格		3.2m
適応取付型式		THO2226V24
		THO2228V24
装着方法		専用取付金具による
機体寸法	全長(mm)	1,250
	全幅(mm)	3,280
	全高(mm)	830
作業部寸法	全長(mm)	600
	全幅(mm)	3,140
	全高(mm)	370
ロータークラット数		2列
作業性能		取付ディスクハローの性能に準ずる
公道走行対応部品		―

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ホームページ http://www.toyonoki.co.jp

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたくしたちは アグリパートナーです。

TOYONOKI

東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

Ⓣ R5.10(2000)