



サブソイラ SUBSOILER

シンプルで、力強く、大地を切り裂く!
小・中型トラクタ用ラインナップ



ワンタッチロワーリンク

手を煩わせず、簡単装着

ワンタッチなので、トラクタへの装置が素早く簡単に行えます。

該当機種 **TSR3EV25・TSR3FV25**



■主要諸元／型式 TSR3EV25*

規格	適応トラクター		カテゴリ	ワンタッチロワーリンク		
3本爪	52~66kW(70~90PS)		II	○		
全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	り柱間隔(mm)	作業深(mm)	作業速度(km/h)
1150	1700	1550	355	(600~750)×2	300~550	2~4

ストレートり柱とコールドで夾雑物に強い!! り柱間隔が調整可能です。

注: *印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。

大型トラクタ用 ラインナップ

TITAN

タイタン

シリーズ

3本爪

90~150馬力

TSR3FV25



■主要諸元／型式 TSR3FV25

規 格		適応トラクター		カテゴリ	ワンタッチローリンク	
3本爪		66~110kW(90~150PS)		Ⅱ	○	
全長(mm)	全幅(mm)	全高(mm)	重量(kg)	作業幅(mm)	作業深(mm)	作業速度(km/h)
950	1790	1550	425	780×2	300~650	2~4

■装備一覧表 ○:標準装備 △:オプション

仕 様	ウェーブコールド	ウイング	り 柱	安全装置	弾 丸
TSR3EV25	○	追従式	ストレート	シアボルト	Φ80
TSR3FV25	—	○	湾曲型	—	Φ120

※本仕様は改良・その他のため予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。

特 徴

TITAN シリーズ
タイタン

湾曲型プロテクタ

TSR3FV25

耐久性抜群の、り柱

タイタンシリーズの、り柱の形状は、トラクタの進行方向に向かって湾曲しております。この形状のおかげで、タイタンは力強く大地を切り裂きます。

刃先の交換可能

損耗により補修費がかさむ、り柱に専用のプロテクタを標準装備。プロテクタ交換はボルト1本、刃先の交換式ポイントはボルト2本で簡単に行え、性能は無論、経済性でも一歩先行く親切設計。




ウェーブコールド

TSR3EV25に標準装備

作業の仕上がりを良くし、けん引抵抗を少なくします。


注) TSR3FV24タイプには、ウェーブコールドは取り付けられません。



ワイドウイング

全機種標準装備


ワイドウイングで、土中の破土効果により膨大な土層になり、透水性排水性が良好になります。



弾丸

オプション

排水の悪い圃場に簡易暗渠を作ります。



Φ80

Φ120

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

わたくしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

農作業の安全は東洋農機の願いです。

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

◇R6.8(2000)