



オフセットディスクハロー

THOシリーズ

抜群の碎土性能で、
作業効率が大幅アップ!



●ギヤング角度はロックピンにより
0°~20°までの7段階の調整
ができますので圃場にあわせた
調整が可能です。



●遊動式ローワーリンクとトップリンクの
スプリングにより、圃場の凸凹に追
従します。

- 角パイプによる溶接一体構造フレームにより、丈
夫で耐久性に優れています。
- 前後に22インチタイプの花形コールドを採用
し、夾雑物に対し高い切断力を持っています。
- ワンタッチローワーリンクにより、着脱が安全かつ
簡単に行えます。
- 溝消しディスクを後部両端に装備していることで、
整地後の凸凹ができません。

カゴローラ

- ディスクハローだけでは処理しきれない土塊の碎土や、表面の凹凸をならす効果がある上、後部レーキなどに比べ夾雑物に強く、表土を転圧する効果もあります。

公道走行対応部品

赤白灯火器

外側表示板

制限標識

AKR2028V25

主要諸元

機種		オフセットディスクハロー		
型式		THO2224V25 *	THO2226V25 *	THO2228V25
規格		22"×24	22"×26	22"×28
適応 kW		52~66kW	59~74kW	74~88kW
トラクタ PS		(70~90PS)	(80~100PS)	(100~120PS)
装着方法		3点直装 (ワンタッチローリンク)		
リンク形式		JIS D 6703 2形		
寸法重量	全長 (mm)	2,275		
	全幅 (mm)	3,070	3,075	3,335
	全高 (mm)	1,345		
	質量 (kg)	880	905	930
ディスク仕様	ギヤング調節角度	前列・後列0~20° ロックピン方式・7段階調節		
	前列 インチ×枚数	花形刃22"×12	花形刃22"×13	花形刃22"×14
	後列 インチ×枚数	花形刃22"×12	花形刃22"×13	花形刃22"×14
	ディスク板厚 (mm)	4.5		
	溝消ディスク インチ×枚数	丸形16"×2		
	ディスク間隔 (mm)	212		
	メタル	ベアリング (給油式)		
作業性能	作業巾 (cm)	240~260	250~270	270~290
	作業時ギヤング角度	10~20°		
	作業速度 (km/時)	7~9		
	能率 (ha/時)	1.4~2.1	1.4~2.2	1.6~2.4
カゴローラ取付 (別売)		—	○	○
公道走行対応部品		○		

農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に適合措置が設けられ、必要の対応を行うことで、「直装タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになりました。全てのディスクハローの型式で公道走行対応部品が標準装備になりました。

アタッチメント主要諸元

機 種	カゴローラ	
型 式	AKR2028V25	
規 格	3.2m	
適応取付型式	THO2226V25	
	THO2228V25	
装 着 方 法	専用取付金具による	
機体寸法	全長(mm)	1,250
	全幅(mm)	3,280
	全高(mm)	830
作業部寸法	全長(mm)	600
	全幅(mm)	3,140
	全高(mm)	370
ロータークラット数	2列	
作 業 性 能	取付ディスクハローの性能に準ずる	
公道走行対応部品	－	

※掲載の写真は最新ではない場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承ください。
注：*印の型式は営業年度開始前からの予約生産のため、生産せず在庫がない場合がありますので、ご了承ください。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
俱知安営業所 〒044-0077 虻田郡俱知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

©R6.8(2000)