

わたくしたちは アグリパートナーです。



澱原ポテトハーベスタ TPH8N

東洋農機公式YouTubeで動画を配信中!!

購入前に作業の様子を見てみたい!
というお客様必見です。チャンネル
登録をすることで更新した際に通
知が行きますので、登録がまだの
方は是非こちらから!



オーソドックスながら
堅牢で耐久性のある構造




**速い!
軽快!**

大容量5.2m³タンク搭載


※各種オプションを装着しています。

公道走行対応部品

外側表示板



赤白灯火器



赤白灯火器

セーフティーチェーン



農耕用トラクターについて「道路運送車両法」に基づく保安基準に緩和措置が設けられました。必要な対応を行うことで、「直送タイプの作業機」と「けん引タイプの作業機」を装着したトラクターが道路を走行できるようになったことに伴って、全てのハーベスタの型式で公道走行対応部品が標準装備になりました。


ハイスピードな収穫を実現するための工夫をご紹介します



1 掘り取り部は自動高低構造となっており、畦の起伏に沿って掘り取りを行います。




2 第1、第2コンベヤの駆動シャフトにはゴムを巻きました。茎葉の巻き込みや石の挟まりを防止します。




第1コンベヤ 第2コンベヤ 第3コンベヤ 茎葉コンベヤ

3 第1、第2、第3コンベヤの3段のコンベヤでイモは搬送されます。石や土塊はコンベヤ間の落差やコンベヤの振動によって圃場へと振り落とされます。茎葉は茎葉コンベヤによって機体後方へと排出されます。



4 茎葉コンベヤ上にはソギ板が3カ所装備され、イモと茎葉との分離を行います。



5 第3コンベヤ後部のスナッピングローラによって茎葉や土塊を機体後方へ排出し、イモをロータリーバケットへと送ります。コンベヤの受けを1本のローラとしたことで、コンベヤ内の土の詰まりを軽減します。



7 左ステージが標準装備となりました。工場組み込みオプションで右ステージの追加も出来ます(写真の右ステージはオプション装備)。



6 クロスコンベヤ上のスナッピングローラは上下両遊動式で、茎葉や土塊の最終処理を行います。



8 大容量5.2m³のメインタンクは排出高さが2,700mmとなり、10tダンプへの直接排出が可能となりました(アオリの高さによります)。

工場組み込みオプション



■石タンク
手動式・油圧式の石タンクは石の多い圃場におすすめです(写真は油圧式)。



■ハイパーシュート
荷下ろし時の衝撃緩和とタイヤによるイモの踏みつけ防止に効果があります。

その他のオプションもラインナップしています。詳しくは担当営業にご確認ください。

■主要諸元

型 式	TPH8N			
区 分	PV25 PWV25 PKV25 PWKV25			
規 格	1畦(澱粉原料用)			
形 式	けん引式、タンカー形			
全 長	6,360mm(格納時5,960mm)			
全 幅	2,790mm(格納時2,790mm)			
全 高	3,440mm(格納時3,340mm)			
重 量	3,460kg			
掘 取 部	リードローラ	つづみ形(直径620mm×幅560mm)・つづみ形(直径620mm×幅500mm)		
	コー ル タ	丸型(直径620mm、間隔590mm)		
	掘 取 刃	3ポイントショベル(刃幅550mm)		
第 1 コ ン ベ ヤ	ピッチ40mm	ピッチ46mm	ピッチ40mm	ピッチ46mm
第 2 コ ン ベ ヤ	ピッチ40mmヒレ付き		ピッチ36mmヒレ付き	
第 3 コ ン ベ ヤ	ピッチ38mm		ピッチ36mm	
茎 葉 処 理	茎葉コンベヤ・スナッピングローラ併用			
タ ン ク	容 積	5.2m ³		
	排 出 方 法	油圧ダンプ式		
	排出支点高さ	2,700mm		
石 タ ン ク	オプション(手動式・油圧式)			
走 行 部	タイヤサイズ	10.00-20 FG 12PR		
	輪距の範囲	198cm・207cm・216cm・225cm		
パワーステアリング	有			
ヒ ッ チ	スイングヒッチ			
畦 合 装 置	油圧シリンダによる			
油 圧 操 作	電磁弁(但し、タンク操作はトラクタ外部油圧)			
バックブザー	有			
性 作 能 業	作 業 速 度	2.5~5.0km/h		
	作 業 能 率	15~30a/h		
適 応 ト ラ ク タ	48~74kW(65~100PS)			

※掲載の写真は最新ではない場合やオプションを装備している場合がございます。※本仕様は改良その他により予告なく変更することがありますので、予めご了承下さい。

ホームページ <http://www.toyonoki.co.jp>

農作業の安全は東洋農機の願いです。

わたしたちは アグリパートナーです。



東洋農機株式会社 〒080-2462 帯広市西22条北1丁目2番5号
TEL0155-37-3191・FAX0155-37-5399

小清水営業所 〒099-3641 斜里郡小清水町元町1丁目13番11号 TEL(0152)62-2309
美幌営業所 〒092-0027 網走郡美幌町字稲美220-14 TEL(0152)73-4158
美瑛営業所 〒071-0215 上川郡美瑛町扇町232番地 TEL(0166)92-1368
三川営業所 〒069-1144 夕張郡由仁町本三川674 TEL(0123)86-2436
倶知安営業所 〒044-0077 虻田郡倶知安町字比羅夫60-1 TEL(0136)22-2236

①R6.8(3000)